

Notöffnung der Kraftstoffklappe (wo vorhanden)

Vorgehensweise:

- ☐ Von der Innenseite des Kofferraums her den Haken A Abb. 133 entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und danach in den Kofferraum ziehen.
- ☐ Die Kordel ziehen, um das Schloss des Kraftstofftankdeckels zu entriegeln.
- ☐ Die Kraftstofftankklappe öffnen (siehe oben).
- ☐ Die Kordel und den Haken wieder korrekt versorgen.



133

JOA0880C

Tanken im Notzustand

Vorgehensweise:

- ☐ Den Kofferraum öffnen und das entsprechende Passstück A Abb. 134 aus dem Werkzeugbehälter nehmen oder je nach Version aus dem TireKit-Behälter.



134

JOA0200C

- ☐ Die Klappe A Abb. 132 entsprechend der gezeigten Vorgehensweise öffnen.
- ☐ Den Adapter in den Stutzen einführen.
- ☐ Nach dem Auftanken den Adapter entfernen und die Klappe wieder schließen.
- ☐ Den Adapter im Kofferraum unterbringen.

Kraftstoffe - Kennzeichnung der Kompatibilität der Fahrzeuge. Grafisches Symbol zur Information der Verbraucher gemäß Spezifikation EN16942

Die nachfolgend dargestellten Symbole vereinfachen das Erkennen des korrekten, in Ihrem Fahrzeug zu verwendenden Kraftstofftyps.

Vor dem Tanken sind die Symbole in der Tankklappe (wo vorhanden) zu kontrollieren und mit dem Symbol auf der Zapfsäule zu vergleichen (wo vorhanden).

Symbole für Fahrzeuge mit Benzinversorgung



E5: Bleifreies Benzin mit einem Sauerstoffgehalt bis 2,7 % (m/m) und mit maximal 5,0 % Ethanol (V/V) entsprechend der Spezifikation **EN228**.

E10: Bleifreies Benzin mit einem Sauerstoffgehalt bis 3,7 % (m/m) und mit maximal 10,0 % Ethanol (V/V) entsprechend der Spezifikation **EN228**.

