





# Wartungsplan 60.000 km oder 3 Jahre (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version:

Kilometerstand:

Auftragsnummer und / oder Kundenname



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "►" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe	Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
► Reifen	Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
VL	VR	HL	HR	
Profiltiefe:	mm	mm	mm	
Fülldruck:	bar	bar	bar	bar
► Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter	Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
► Beleuchtungs- und Signalanlage	Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
► Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage	Kontrolle Zustand (2)			
► Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen	Kontrolle Dichtheit			
► Flüssigkeitsstände im Motorraum	Kontrolle Füllstand (3)			
Steuergeräte über OBD-Anschluß	Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
Motor-Öl und Motor-Ölfilter	Ölstand und -verschleiß prüfen, ggf. korr. (4)			
► Bremsflüssigkeit	Kontrolle Füllstand (5)			
► Bremsbeläge	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
► Feststellbremse	Kontrolle Funktion			
Luftfilter	Austausch (6)			
Pollenfilter	Austausch (6)			
Kraftstofffilter	Austausch			
Antriebsriemen Zusatzaggregate	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
Steuerringen und -spannrolle	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
Verteilergetriebe (Umlenkgruppe PTU)	Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
Hinterachs differential	Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
► EVIC	Rücksetzen des Wartungsintervalls			

## Füllmengen\* 1.6 MultiJet (88 kW / 120 PS / 2.0 MultiJet (103 kW / 140 PS & 125 kW / 170 PS)

Motoröl 1.6: 4,8 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-DS1)	VTG-Öl:	0,4 Ltr. SAE 75W90 API GL5
2.0: 4,3 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-DS1)	HA-Diff.:	0,6 Ltr. SAE 75W90 API GL5
Kühlmittel 1.6 JTD: 6,1 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)	Scheibenwaschanlage	2,5 Ltr. Mopar Washer Fluid
2.0 JTD: 6,5 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)	Klimaanlage	Aufkleber Motorraum
Getriebeöl C635: 1,8 Ltr. SAE 75W (Fiat 9.55550-MZ6)	Bremsflüssigkeit	0,9 Ltr. SAE J1704 DOT4
948TE: 6,0 Ltr. Tutela AS8 (Fiat 9.55550-AV5)	Reifendruck bar (normal)	Vorne 2,4 / hinten 2,2
	Reifendruck bar (beladen)	Vorne 2,4 / hinten 2,4

\*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

## Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihuben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, in jedem Fall jedoch nach Ablauf von 2 Jahren
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz, häufiger Stadtverkehr, kaltes Klima

Unterschrift Monteur:



### **Wartungsplan 100.000 km oder 5 Jahre (FZ mit Dieselmotor)**

### **Modell / Version:**

#### **Kilometerstand:**

Auftragsnummer und / oder Kundenname



**Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "►" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):**

Füllmengen\* 1.6 MultiJet (88 kW / 120 PS / 2.0 MultiJet (103 kW / 140 PS & 125 kW / 170 PS)

**Motoröl 1.6: 4.8 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-DS1)**

VTG-ÖI:

0.4 Ltr. SAE 75W90 API GL5

2.0: 4.3 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-D)

HA-Diff.:

0.6 Ltr. SAE 75W90 API GL5

Kühlmittel 1.6 JTD: 6.1 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)

Scheibenw.

2.5 Ltr. Mopar Wash

2.0 JTD: 6,5 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)

## Klimaanlage

### Aufkleber Motorraum

Getriebeöl C635: 1,8 Ltr. SAE 75W (Fiat 9.55550-MZ6)

### Bremsflüssigkeit

0,9 Ltr. SAE J1704 DC

948TE: 6,0 Ltr. Tutela AS8 (Fiat 9.55550-AV5) Reifendruck bar (normal) Vorne 2,4 / hinten 2,2  
Reifendruck bar (beladen) Vorne 2,4 / hinten 2,4

All Angaben gem. DealerScheck; Änderungen vorbehalten. Fristen sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.	<b>Bemerkungen</b>

## Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
  - (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihuben / -manschetten / -buchsen
  - (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
  - (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, in jedem Fall jedoch nach Ablauf von 2 Jahren
  - (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
  - (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeinsatz, häufiger Stadtverkehr, kaltes Klima

**Unterschrift Monteur:**

#### **Wartungsplan 120.000 km oder 6 Jahre (FZ mit Dieselmotor)**

### **Modell / Version:**

*Kilometerstand:*

Auftragsnummer und / oder Kundenname



**Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "►" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):**

Füllmengen\* 1.6 MultiJet (88 kW / 120 PS / 2.0 MultiJet (103 kW / 140 PS & 125 kW / 170 PS)

**Motoröl 1.6: 4.8 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-DS1)**

VTG-ÖL

0.4 Ltr. SAE 75W90 API GL5

2014-03-15 | tr SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-D)

HA-Diff

0.6 Ltr. SAE 75W90 API GL5

Kühlmittel 1.6 JTD: 6.1 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)

Scheibenwa

2.5 Ltr. Mopar Wash

2.0 JTD: 6,5 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)

### Klimaanlage

### Aufkleber Motorraum

Getriebeöl C635: 1,8 Ltr. SAE 75W (Fiat 9.55550-MZ6)

### Bremsflüssigkeit

0,9 Ltr. SAE J1704 D

948TE: 6,0 Ltr. Tutela AS8 (Fiat 9.55550-AV5) Reifendruck bar (normal) Vorne 2,4 / hinten 2,2  
Reifendruck bar (beladen) Vorne 2,4 / hinten 2,4

	<b>Bemerkungen</b>

## Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
  - (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihuben / -manschetten / -buchsen
  - (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
  - (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, in jedem Fall jedoch nach Ablauf von 2 Jahren
  - (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
  - (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeinsatz, häufiger Stadtverkehr, kaltes Klima
  - (7) Nach Ablauf von 6 Jahren oder 120.000 km, abhängig vom zuerst eintretenden Ereignis

**Unterschrift Monteur:**

















# Wartungsplan 300.000 km oder 15 Jahre (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version:

Kilometerstand:

Auftragsnummer und / oder Kundename



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "►" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe	Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
► Reifen	Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
VL	VR	HL	HR	
Profiltiefe:	mm	mm	mm	
Fülldruck:	bar	bar	bar	bar
► Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter	Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
► Beleuchtungs- und Signalanlage	Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
► Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage	Kontrolle Zustand (2)			
► Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen	Kontrolle Dichtheit			
► Flüssigkeitsstände im Motorraum	Kontrolle Füllstand (3)			
Steuergeräte über OBD-Anschluß	Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
Motor-Öl und Motor-Ölfilter	Ölstand und -verschleiß prüfen, ggf. korr. (4)			
► Bremsflüssigkeit	Kontrolle Füllstand (5)			
► Bremsbeläge	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
► Feststellbremse	Kontrolle Funktion			
Luftfilter	Austausch (6)			
Pollenfilter	Austausch (6)			
Kraftstofffilter	Austausch			
Antriebsriemen Zusatzaggregate	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
Steuerringen und -spannrolle	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
Verteilergetriebe (Umlenkgruppe PTU)	Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
Hinterachs differential	Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
► EVIC	Rücksetzen des Wartungsintervalls			

## Füllmengen\* 1.6 MultiJet (88 kW / 120 PS / 2.0 MultiJet (103 kW / 140 PS & 125 kW / 170 PS)

Motoröl 1.6: 4,8 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-DS1)	VTG-Öl:	0,4 Ltr. SAE 75W90 API GL5
2.0: 4,3 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-DS1)	HA-Diff.:	0,6 Ltr. SAE 75W90 API GL5
Kühlmittel 1.6 JTD: 6,1 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)	Scheibenwaschanlage	2,5 Ltr. Mopar Washer Fluid
2.0 JTD: 6,5 Ltr. Kühlmittel OAT (Paraflu UP)	Klimaanlage	Aufkleber Motorraum
Getriebeöl C635: 1,8 Ltr. SAE 75W (Fiat 9.55550-MZ6)	Bremsflüssigkeit	0,9 Ltr. SAE J1704 DOT4
948TE: 6,0 Ltr. Tutela AS8 (Fiat 9.55550-AV5)	Reifendruck bar (normal)	Vorne 2,4 / hinten 2,2
	Reifendruck bar (beladen)	Vorne 2,4 / hinten 2,4

\*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



## Bemerkungen

### Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihuben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, in jedem Fall jedoch nach Ablauf von 2 Jahren
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz, häufiger Stadtverkehr, kaltes Klima

Unterschrift Monteur: