

Nummer 14-0802-A00-V01

Prüfgegenstand PKW-Distanzscheiben - Typ 40.B

Hersteller KW automotive GmbH

Seite 1 von 4

Auftraggeber KW automotive GmbH

Aspachweg 14

74427 Fichtenberg

Prüfgegenstand PKW-Distanzscheiben

Modell System A1 / Gewinddauchse

Typ 40.B

Werkstoff Leichtmetall

Zentrierart Je nach Fahrzeugtyp Lochkreis- bzw. Mittenzentrierung

Typ/ Ausführung	Scheiben- dicke (mm)	Mittelloch- Ø (mm) Radseitig	Lochzahl/ Lochkreis- (mm) / Mittelloch-Ø (mm) Fahrzeugseitig	Scheiben- Ø (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
40.B1	40.302	20	56,9	3/112 / 57,0	145	500	1965
			58,0 - 58,5	4/98 / 58,0 - 58,5	135	590	1930
			54,0 - 60,0	4/100 / 54,0 - 60,0	135	530	1930
			57,0 - 65,0	4/108 / 57,0 - 65,0	145	510	1880
			60,0 - 67,0	4/114,3 / 60,0 - 67,0	155	530	1880
			60,0	4/100 / 60,1	205	400	1860
			58,0 - 58,5	5/98 / 58,0 - 58,5	135	530	1880
			54,0 - 57,0	5/100 / 54,1 - 57,1	135	530	1880
			60,0 - 67,0	5/108 / 60,1 - 67,1	150	900	2300
			57,0 - 65,5	5/112 / 57,1 - 65,6	150	900	2300
			60,0 - 71,5	5/114,3 / 60,1 - 71,6	155	615	1955
			72,5 - 74,0	5/120 / 72,6 - 74,1	155	715	2100
			73,5	5/120,65 / 73,6	155	715	2100
			65,9	5/114,3 / 66,1	155	900	2300
			67,0	5/108 / 67,1	145	900	2300
			66,4	3/112 / 66,6	150	900	2300
			40.176				03/2011
			40.008				10/2010
			40.407				07/2005
			40.413				07/2005
			40.396				10/2010
			40.412				10/2010
			40.339				07/2005
40.B2	40.302	25	56,9	3/112 / 57,0	145	500	1965
			58,0 - 58,5	4/98 / 58,0 - 58,5	135	590	1930
			54,0 - 60,0	4/100 / 54,1 - 60,1	135	530	1930
			57,0 - 65,0	4/108 / 57,1 - 65,1	145	510	1880
			60,0 - 67,0	4/114,3 / 60,1 - 67,1	155	530	1880
			60,0	4/100 / 60,1	205	400	1860
			58,0 - 58,5	5/98 / 58,1 - 58,6	135	530	1880
			54,0 - 57,0	5/100 / 54,1 - 57,1	135	530	1880
			60,0 - 67,0	5/108 / 60,1 - 67,1	150	900	2300
			60,0	5/108 / 60,9	150	900	2300
			57,0 - 65,5	5/112 / 57,1 - 65,6	150	900	2300
			60,0 - 71,5	5/114,3 / 60,1 - 71,6	155	615	1955
			72,5 - 74,0	5/120 / 72,6 - 74,1	155	715	2100
			73,5	5/120,65 / 73,6	155	715	2100
			65,9	5/114,3 / 66,1	155	900	2300
			67,0	5/108 / 67,1	145	900	2300
			40.176				03/2011
			40.008				10/2010
			40.407				07/2005
			40.413				07/2005
			40.396				10/2010
			40.412				10/2010
			40.339				07/2005
40.B3	40.302	20	56,9	3/112 / 57,0	145	500	1965
			58,0 - 58,5	4/98 / 58,0 - 58,5	135	590	1930
			54,0 - 60,0	4/100 / 54,1 - 60,1	135	530	1930
			57,0 - 65,0	4/108 / 57,1 - 65,1	145	510	1880
			60,0 - 67,0	4/114,3 / 60,1 - 67,1	155	530	1880
			58,0 - 58,5	5/98 / 58,1 - 58,6	135	530	1880
			54,0 - 57,0	5/100 / 54,1 - 57,1	135	530	1880
			60,0 - 67,0	5/108 / 60,1 - 67,1	150	900	2300
			60,0	5/108 / 60,9	150	900	2300
			57,0 - 65,5	5/112 / 57,1 - 65,6	150	900	2300
			60,0 - 71,5	5/114,3 / 60,1 - 71,6	155	615	1955
			72,5 - 74,0	5/120 / 72,6 - 74,1	155	715	2100