

Wartungsplan 30.000 km oder 2 Jahre (FZ mit Benzinmotor)

Modell / Version: Jeep Renegade 1,4l 2WD

Kilometerstand:



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "▶" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe		Tätigkeit		n.i.O.	i.O.	erl.
▶ Reifen		Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)				
		VL	VR	HL	HR	
	Profiltiefe:	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	
	Fülldruck:	2,4 bar	2,4 bar	2,4 bar	2,4 bar	
▶ Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter	Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung				✓	
▶ Beleuchtungs- und Signalanlage	Kontrolle Funktion und Einstellung (1)				✓	
▶ Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage	Kontrolle Zustand (2)				✓	
	Türschlösser, Haubenverriegelungen, Scharniere		Schmieren			✓
▶ Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen	Kontrolle Dichtheit				✓	
▶ Flüssigkeitsstände im Motorraum	Kontrolle Füllstand (3)				✓	
	Steuergeräte über OBD-Anschluß		Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			✓
	Motor-Öl und Motor-ÖlfILTER		Austausch			✓
▶ Bremsflüssigkeit	Austausch (5)				✓	
▶ Bremsbeläge, Bremsschläuche und -leitungen	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch				✓	
	Zündkerzen		Austausch			✓
	Luftfilter		Austausch			✓
	Pollenfilter		Austausch			✓
▶ EVIC	Rücksetzen des Wartungsintervalls				✓	

Füllmengen* 1.4 MultiAir (103 - 125 kW / 140 - 170 PS)

Motor-Öl	3,6 Ltr. SAE 0W30 ACEA C2 (Fiat 9.55535-GS1)	Scheibenwaschanlage	2,5 Ltr. Mopar Washer Fluid
Kühlmittel	5,2 Ltr. Kühlmittel OAT (Parafu UP)	Klimaanlage	Aufkleber Motorraum
Getriebe-Öl	C635: 1,8 Ltr. SAE 75W (Fiat 9.55550-MZ6)	Bremsflüssigkeit	0,9 Ltr. SAE J1704 DOT4
	948TE: 6,0 Ltr. Tutela AS8 (Fiat 9.55550-AV5)	Reifendruck bar (normal)	Vorne 2,4 / hinten 2,2
VTG-Öl	0,4 Ltr. SAE 75W90 API GL5	Reifendruck bar (beladen)	Vorne 2,4 / hinten 2,4
HA-Diff.	0,6 Ltr. SAE 75W90 API GL5		

*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz

Unterschrift Monteur:

[Redacted signature]