

Jeep Renegade



	1.6l E-torQ (81 kW)	1.4l MultiAir (103 kW)	1.4l MultiAir (125 kW)	1.6l MultiJet (70 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude	Longitude Limited	Limited	Sport	Longitude Limited	Longitude Limited	Limited	Trailhawk
Motor								
Typennummern	55263842	55263624	55263633	t.b.d.	55263113/55260384	55263087	55263087	55263088
Zylinderzahl; Anordnung	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (Multiair)	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (Multiair)	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen
Nockenwellenantrieb	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen
Verdichtungsverhältnis	11,1:1	9,8:1	9,8:1	Zahnriemen	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Hubraum (cm³)	1598	1368	1368	1598	1598	1.956	1.956	1.956
Bohrung x Hub (mm)	77,0 x 85,8	72 x 84	72 x 84	t.b.d.	79,5 x 80,5	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	152 bei 4.500	230 bei 1.750	250 bei 2.500	320 bei 1.750	320 bei 1.750	350 bei 1.500	350 bei 1.750	350 bei 1.750
Leistung bei min ⁻¹	5.500	5.500	5.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
kW	81	103	125	70	88	103	103	125
PS	110	140	170	95	120	140	140	170
kW/l	50,69	75,29	91,37	43,8	55,07	52,66	52,66	63,91
PS/l	68,84	102,34	124,27	59,45	75,09	71,57	71,57	86,91
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoff-Einspritzsystem	Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung	Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung	Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)
Start&Stopp-Automatik	Optional	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Aufladung		Abgasturbolader mit Waste Gate Dose	Abgasturbolader mit Waste Gate Dose	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden	Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonden	Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonden	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung
Kraftübertragung								
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Hydraulischer Wandler	t.b.d.	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Hydraulischer Wandler	Hydraulischer Wandler
Getriebe	5-Gang, Manuell	6-Gang, Manuell oder 6-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang, Manuell	6-Gang, Manuell oder automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang, Manuell	9-Stufen-Automatikgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	4,273:1	4,154:1	4,700:1	t.b.d.	4,154:1 4,154:1	4,154:1	4,700:1	4,700:1
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	2,238:1	2,118:1	2,842:1	t.b.d.	2,118:1 2,269:1	2,118:1	2,842:1	2,842:1
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1,444:1	1,361:1	1,909:1	t.b.d.	1,361:1 1,435:1	1,361:1	1,909:1	1,909:1
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1,029:1	0,978:1	1,382:1	t.b.d.	0,978:1 0,978:1	0,978:1	1,382:1	1,382:1
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	0,838:1	0,756:1	1,000:1	t.b.d.	0,756:1 0,755:1	0,756:1	1,000:1	1,000:1
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	-	0,622:1	0,808:1	t.b.d.	0,622:1 0,622:1	0,622:1	0,808:1	0,808:1
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	-	-	0,699:1	-	-	-	0,699:1	0,699:1
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	-	-	0,580:1	-	-	-	0,580:1	0,580:1
Übersetzungsverhältnis - 9. Gang	-	-	0,479:1	-	-	-	0,479:1	0,479:1
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	3,909:1	4,000:1	3,805:1	t.b.d.	4,000:1 4,000:1	4,000:1	3,805:1	3,805:1
Differenzial	3,929:1	4,438:1	3,833:1	t.b.d.	3,579:1 3,833:1	3,833:1	4,334:1	4,334:1
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent
Vierradantriebssystem	-	-	Jeep Active Drive	-	-	Jeep Active Drive	Jeep Active Drive Low	Jeep Active Drive Low
Geländeübersetzungsverhältnis	-	-	-	-	-	-	20:1	20:1

Jeep Renegade



	1.6l E-torQ (81 kW)		1.4l MultiAir (103 kW)		1.4l MultiAir (125 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)	
Variante	Sport	I Longitude	Longitude I	Limited	Limited	Sport	Longitude I	Limited	Longitude I	Limited	Limited	Trailhawk
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)												
							S&S-System					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	177		181		196	167	178	I 178	182		182	190
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	11,8		10,9/11,0		8,8	13,0	10,2	I 10,2	9,5		10,0	8,9
Verbrauch (innerorts) in l/100 km	7,8		7,6/7,4		8,7	5,1	5,1	I 5,2	6,0		6,9	7,0
Verbrauch (außerorts) in l/100 km	5,0		5,1/5,0		5,9	4,0	4,0	I 4,1	4,6		5,2	5,2
Verbrauch (kombiniert) in l/100 km	6,0		6,0/5,9		6,9	4,4	4,4	I 4,5	5,1		5,6	5,9
CO ₂ (kombiniert) in g/km	141		140/137		160	115	115	I 118	134		149	155
CO ₂ Effizienzklasse	C		C		D	A	A	I A	B		C	C
Fahrwerk												
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	281 x 26 (innenbelüftet)		281 x 26 (innenbelüftet)		t.b.d.	t.b.d.	281 x 26 (innenbelüftet)		305 x 28 (innenbelüftet)		305 x 28 (innenbelüftet)	
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm	278 x 12		278 x 12		278 x 12	278 x 12	278 x 12		278 x 12		278 x 12	
Reifen	215/65 R16		215/65 R16 I 215/60 R17		215/60 R17	t.b.d.	215/65 R16	I 215/60 R17	215/65 R16	I 215/60 R17	215/60 R17	
Felgen	6,5J x 16 (Stahl) I 6,5J x 16 (LM)		6,5J x 16 (LM) I 7,0J x 17 (LM)		7,0J x 17 (LM)	t.b.d.	6,5J x 16 (LM)	I 7,0J x 17 (LM)	6,5J x 16 (LM)	I 7,0J x 17 (LM)	7,0J x 17 (LM)	
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15:7		15:7		15:7	15:7	15:7		15:7		15:7	
Maße												
Radstand in mm	2.570		2.570		2.570	2.570	2.570		2.570		2.570	
Spurweite vorne/hinten in mm	1551/1.553		1551/1.553		1551/1.553	1551/1.553	1551/1.553		1551/1.553		1541/1.541	
Länge in mm	4.255		4.255		4.255	4.255	4.255		4.255		4.259	
Breite (exkl. Spiegel) in mm	1.805		1.805		1.805	1.805	1.805		1.805		1.805	
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.697		1.697		1.697	1.697	1.697		1.697		1.727	
Wendekreis in m	11,1		11,1		11,1	11,1	11,1		11,1		10,8	
Böschungswinkel vorn in Grad	17,9		17,9		21,0	17,9	17,9		21,0		29,0	
Böschungswinkel hinten in Grad	29,7		29,7		32,1	29,7	29,7		32,1		34,3	
Rampenwinkel in Grad	21,2		21,2		24,0	21,2	21,2		24,0		25,7	
Bodenfreiheit Minimum in mm	175		175		198	175	175		198		210	
Wat-Tiefe in mm	220		220		220	220	220		220		220	
Sitzplätze	5		5		5	5	5		5		5	
Kofferraumvolumen bei gerader Rückbank in l	351		351		351	351	351		351		351	
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	1.297		1.297		1.297	1.297	1.297		1.297		1.297	
Kopffreiheit vorn in mm (ohne/mit Sonnendach)	1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009	1.045/1.009	1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009	
Schulterbreite vorn in mm	1.419		1.419		1.419	1.419	1.419		1.419		1.419	
Hüftbreite vorn in mm	1.348		1.348		1.348	1.348	1.348		1.348		1.348	
Beinfreiheit vorn in mm	1.046		1.046		1.046	1.046	1.046		1.046		1.046	
Kopffreiheit hinten in mm	1.029		1.029		1.029	1.029	1.029		1.029		1.029	
Schulterbreite hinten in mm	1.400		1.400		1.400	1.400	1.400		1.400		1.400	
Hüftbreite hinten in mm	1.319		1.319		1.319	1.319	1.319		1.319		1.319	
Knieraum hinten in mm	891		891		891	891	891		891		891	
Tankinhalt in l	48		48		48	48	48		48		48	
Ölfüllmenge in l	4,6		3,8		3,8	5,2	5,2		5,2		5,2	
Kühlwassermenge in l	5,6		5,2		5,2	t.b.d.	6,1		6,5		6,5	
Elektrische Systeme												
Bordspannung in V	12		12		12	12	12		12		12	
Lichtmaschine - Strom in A	105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)	105 (120 mit Klimaanlage)	105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)	

Jeep Renegade



	1.6l E-torQ (81 kW)		1.4l MultiAir (103 kW)		1.4l MultiAir (125 kW)	1.6l MultiJet (70 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport	Longitude	Longitude	Limited	Limited	Sport	Longitude	Limited	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Gewichte												
Leergewicht in kg (fahrfertig)	1395		1395		1505	1.465	1465 1490		1505		1605	1610
Zuladung in kg	470		470 - 485		505	440	440 440		505		475	470
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1865		1865 - 1880		2010	1.905	1905 1930		2010		2080	2080
Zulässige Achslast (vorn/hinten)	1050/900		1050/900		1050/900	1050/900	1050/900 1050/900		1150/1000		1150/1000	1150/1000
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	800/600		1000 / 400 oder 1200 / 600		1200/600	1000/400	1000/400 900/400		1500 / 400		1500 / 600	1500 / 600
Stützlast in kg	60		60		60	60	60 60		60		60	60
Versicherungseinstufung												
HaftpflichtEinstufung	17		17		t.b.d.	t.b.d.	17		17		17	17
Voll-/Teilkaskoeinstufung	22/22		21/22		t.b.d.	t.b.d.	23/22		22/22		22/22	22/22
Sonstiges												
Wartungsintervalle in km	30000		30000		30000	40000	40000		40000		40000	40000
Geräuschemission (Fahrt/Stand) in dB(A)	80,1/67 bei 3750		73/84 bei 3750		73/84 bei 3750	t.b.d.	72,5/78 bei 2813 65/80,7 bei 2813		74,5/81 bei 2813		73/80 bei 3000	74/79 bei 2813
Abgasnorm	Euro 6		Euro 6		Euro 6	Euro 6	Euro 6		Euro 6		Euro 6	Euro 6